

марка - подмяна на съществуваща дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет с нискоемисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване $\leq 1.40 \text{ W/m}^2\text{K}$, цвят бял

PVC прозорец с
2 отворяемо
кирло на
вертикална и
едно на
хоризонтална
ос

Съществуващо състояние XXXX 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: Спецификацията на дограмата е изработена по зидарски размери , като изгледа на прозорците е от вън , по фасади. Точните размери да се вземат от място от фирмата производител ! За изработване на дограмата , изпълнителят да се съобрази с необходимостта от влагане на системен профил – вложка за увеличаване на дограмата /от 2-4 см/, след като вземе мерки от място . Да се отчете дебелината на зида , в т.ч. тухления зъб. Използваните сигнатури за дограма са съгласно Приложение 1 - Номенклатура и унифициране на означенията на съответния вид и тип дограма , означение на типоразмери

ОБЕКТ: Многофамилна жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и вх. Б , с рег. № 410-31ПМ-130-282 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове " по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Министерство на регионалното развитие, дирекция "Обновяване на жилищни сгради"		ПРОЕКТАНТ: арх. Ц. Цоневски
СОБСТВЕНИК:	Сдружение на собствениците на Многофамилн жилищна сграда в гр.София, район "Слатина", жк. "Яворов", бл.54, вх. А и Б		
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	Дружество по ЗЗД "ТСД ГРУП"	2015г.	
ЧАСТ :	АРХИТЕКТУРА	ФАЗА:РП	
ЧЕРТЕЖ:	СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА М 1:50	лист: 6/9	